

主な所有計測器一覧

No.	品名	型式	メーカー	成績書	仕様
1	振動計	VM-83	リオン	有	デジタル表示 f=0.1Hz～20kHz, フィルタ内蔵
2	振動計	UV-15	リオン	有	デジタル表示 フィルタ内蔵 16台連結可
3	バッテリーユニット	BP-17	リオン	－	UV-15 3ch迄 電池駆動可
4	インターフェースユニット	UV-22	リオン	－	UV-15インターフェースユニット 16台連結可
5	普通騒音計	NL-42	リオン	有	検定付, 25～130dB(A)
6	オクターブ・1/3オクターブ 実時間分析プログラム	NX-42RT	リオン	－	NL-42専用
7	振動分析器	VA-12	リオン	有	ポータブル振動計 FFT解析機能付
8	振動分析器	VA-14	リオン	有	ポータブル振動計 FFT解析機能付 ISO 2954:201対応
9	チャージコンバータ	VP-40	リオン	有	VA-12, VA-14用
10	増幅器内蔵加速度検出器	PV-41	リオン	有	せん断タイプ, 23g, -20～+100℃, アンプ内蔵
11	大出力加速度検出器	PV-81	リオン	有	せん断タイプ, 390g, -50～+260℃, 90.0pC/m/s ²
12	大出力加速度検出器	PV-87	リオン	有	せん断タイプ, 115g, -50～+160℃, 40.0pC/m/s ²
13	汎用加速度検出器	PV-85, 86	リオン	有	せん断タイプ, 23g, -50～+160℃, 6.0pC/m/s ²
14	汎用加速度検出器	PV-95	リオン	有	せん断タイプ, 9g, -50～+160℃, 0.7pC/m/s ²
15	小型加速度検出器	PV-90B	リオン	有	せん断タイプ, 1.2g, -50～+160℃, 0.15pC/m/s ²
16	小型アンプ内蔵加速度検出器	PV-91C	リオン	有	せん断タイプ, 1.8g, -50～+170℃, アンプ内蔵
17	高温用加速度検出器	PV-65	リオン	有	せん断タイプ, 26g, -50～+260℃, 7.0pC/m/s ²
18	3方向加速度検出器	PV-93	リオン	有	せん断タイプ, 28g, -50～+160℃, 0.7pC/m/s ²
19	小型3方向加速度検出器	PV-97C	リオン	有	せん断タイプ, 4.7g, -50～+160℃, 0.12pC/m/s ²
20	プリアンプ	VP-26A	リオン	有	振動計用 倍率 ×1.0
21	プリアンプ	VP-26AS	リオン	有	振動計用 倍率 ×0.1
22	インパルスハンマ	PH-51	リオン	有	感度 4pC/N 測定範囲5,000N f=6kHz迄
23	インパルスハンマセット	GKR291B20	P C B	有	感度0.23mV/N f=1kHz迄 センサ付
24	インパルスハンマセット	GK-4110G20	小野測器	有	感度0.23mV/N f=1kHz迄 PCBセンサ付
25	回転計	TM-3130-S	小野測器	有	アナログ出力付 (D/A方式)
26	回転計	TM-4130-S	小野測器	有	アナログ出力付 (D/A方式)
27	ポータブルFFTアナライザ	CF-9400, A	小野測器	有	4ch f=100kHz ポータブルタイプ
28	データステーション	DS-5106	小野測器	有	6ch f= 40kHz ハソコンベース
29	データステーション	DS-5118	小野測器	有	18ch f= 40kHz ハソコンベース
30	O s c o p e 2	OS-2720	小野測器	－	大容量時系列データの解析ソフト
31	O-S o l u t i o n	OS-0522	小野測器	－	大容量時系列データの解析ソフト
32	ADRE208	ADRE208SET	BentlyNevada	有	8ch回転機械用振動解析装置
33	ADRE408	ADRE408SET	BentlyNevada	有	8ch回転機械用振動解析装置
34	ワイドバンドデータレコーダー	WX-7032	ティアック	有	32ch RDX or SDHC使用
35	データレコーダ	DA-40	リオン	有	8ch 20kHz
36	メモリハイロガー	LR8431	日置電機	有	10ch 10ms 電圧/温度
37	オムニエース	RA2300MK II-S	エー・アント・デ・イ	有	16ch 感熱レコーダ FFT機能
38	動ひずみ計	AS1803	エー・アント・デ・イ	有	ACブリッジ 2kHz迄 耐ノイズ仕様
39	ブリッジボックス	5370	エー・アント・デ・イ	－	120Ω ケーブル3m
40	ブリッジボックス(8ch)	DBT-120A-8	共和電業	－	120Ω クランプ式ワットチ端子 ケーブル1.5m
41	校正用加振器	VE-10	リオン	有	校正用携帯型加振器
42	校正用加振器	CE-7144	I M V	有	校正用加振器 加振力(53.9N)
43	振動制御器	K2 12ch	I M V	有	12ch データ処理時
44	振動制御器	K2 20ch	I M V	有	20ch データ処理時
45	絶縁増幅器	3132	横河電機	有	絶縁タイプ, 1ch, 5kHz対応
46	直流電圧/電流源	GS210	横河計測	有	±32V ±200mA 基本確度±0.016%
47	マルチファンクションジェネレータ	WF1947	N F 回路	有	30MHz 20VP-P
48	ワイドレンジ直流安定化電源	PWR401MH	菊水電子工業	－	400W 240V 5A
49	デジタルマルチメータ	DT4282	日置電機	有	DC V基本確度±0.025%, AC V20Hz～100kHz
50	AC/DCクランプメータ	CM4372	日置電機	有	AC/DC 600A AC/DC 1000V